


## Montageset mit Metallträgern für Rollos mit einem Wellendurchmesser von 25 mm.



### Produktinformation:

Bei Lieferung ist der Kettenverbinder für eine Montage mit Bedienung auf der rechten Seite vorbereitet. Sofern die Bedienung auf der linken Seite gewünscht ist, muss der Kettenverbinder auf die gegenüberliegende Seite gebracht werden. Dies erfolgt durch Ziehen an der Bedienkette des noch nicht in der Rollowelle befindlichen Kettengetriebes. Setzen Sie hierzu das Kettengetriebe auf den dazugehörigen Wandhalter. Die Bedienlänge der Rollos ist entsprechend der Regelungen der DIN EN 13120 (Kindersicherheit) auf max. 2/3 der Rollohöhe begrenzt. Bei den Modellen Sichtschutz und Blackout sind dies ca. 125 cm und bei dem Modell Blackout Thermo ca. 115 cm.

### Informationen zur Kindersicherheit DIN EN 13120:

Die Rollokette ist mit einem Aufreißkettenverbinder versehen (siehe Bild 1 und 4). Bei einer Zugbelastung von max. 6 kg öffnet sich dieser. Damit wird gewährleistet, dass sich Kinder nicht an der Zugkette strangulieren können.

### Hinweis zur Bedienung:

Bei Betätigen des Rollos ziehen Sie möglichst immer oberhalb des Kettenverbinders. Bei ruckartigem bzw. zu kraftvollem Ziehen wird dadurch ein versehentliches Öffnen des Verbinders verhindert. Sollte dies nicht möglich sein und sich der Verbinder somit öffnen, kann die Kette wieder problemlos in den Verbinder gedrückt werden.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.

